

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР с ресивером

| ТИП  | ОПИСАНИЕ  | ЦЕНА USD   |
|--|---|------------|
| <b>DM-0502Y</b><br> | Бесшумный поршневой компрессор с масляным охлаждением<br>Ресивер 5 л<br>Производительность 4 л/мин при 8 Бар<br>Рабочее давление 8 бар<br>Мощность мотора 0,18 кВт<br>Шум <45 дБ(А)<br>Вес 19кг<br>Габариты 420 x190 x440 мм  | <b>397</b> |
| <b>CF1015</b><br>   | Бесшумный поршневой компрессор с масляным охлаждением<br>Ресивер 15 л<br>Производительность 10 л/мин при 8 Бар<br>Рабочее давление 8 бар<br>Мощность мотора 0,3 кВт<br>Шум <45 дБ(А)<br>Вес 28кг<br>Габариты 390 x390 x540 мм | <b>480</b> |
| <b>QD1212</b><br>  | Бесшумный поршневой компрессор с масляным охлаждением<br>Ресивер 9 л<br>Производительность 20 л/мин<br>Рабочее давление 8 бар<br>Мощность мотора 185W(1/4HP)<br>Шум <45 дБ(А)<br>Вес 18кг<br>Габариты 320x320x410 мм          | <b>550</b> |
| <b>QD400B</b><br> | Бесшумный поршневой компрессор с масляным охлаждением<br>Ресивер 20 л<br>Производительность 30 л/мин<br>Рабочее давление 8 бар<br>Мощность мотора 370W(1/2HP)<br>Шум <45 дБ(А)<br>Вес 35кг<br>Габариты 500x350x540 мм         | <b>750</b> |

## УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>AX-2000C+</b><br> | Вакуумный миксер для перемешивания и удаления воздушных пузырьков из смеси перед дозированием<br><br>Напряжение питания вакуумной помпы 220V/110V 50/60Hz<br>Напряжение питания привода миксера 12 Вольт<br>Мощность источника питания: 150Вт<br>Скорость смешивания : 1~550 обор в мин<br>Сменные емкости : 550ml, 750ml<br>Вакуумное разрежение 0.08~0.09MPa<br>Встроенный вибрационный столик : регулируемая скорость<br>Размеры : 53cm X 30cm X 33cm (H W D)<br>Габариты упаковки : 62cm X 38cm X 40cm (H W D)<br>Вес : 28kg | <b>1295</b> |
|---|--|-------------|