

Дозаторы ручные пневматические

Дозатор JB1113



Экономичная и популярная модель дозатора общего назначения, удобная в эксплуатации, при которой требуется лишь несколько простых действий – подсоединить адаптер шприца (входит в комплект) – подключить подачу воздуха и питания – установить таймер – заполнить шприц материалом – установить регулятор подачи воздуха – нажать напольный переключатель и начать дозировку.

Подходит для жидкостей любых видов, обеспечивает обратное всасывание для предотвращения утечек жидкостей малой вязкости. Регулируемый временной интервал – от 0,01 до 31 сек.

Возможности

Таймер дозирования

Широкий диапазон применений

Функция обратного всасывания гарантирует от утечек

Недорогая высоконадежная система

Технические характеристики

Габариты:	8.63" x 8.50" x 2.63" (21.92 x 21.59 x 6.68см)
Время дозировки:	0.01 - 31 сек.
Цикл:	Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача
Напряжение:	220 В перем. тока
Внутреннее напряжение:	24 В пост. тока
Давление воздуха на входе:	70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар)
Давление воздуха на выходе:	1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар)
Стандарты:	одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе
Вес:	3.5 фунта (1.59 кг)

Модели

JB1113

дозатор 220 В СЕ

Модели поставляются в комплекте вместе с дозирующими насадками

