

Дозатор DSP501A-TILL со шкалой давления всасывания



Модель в эксплуатации аналогична DSP501A, но снабжена аналоговой шкалой, отображающей давление всасывания в фунтах на квадратный дюйм.

Более крупный внутренний воздушный клапан устройства рекомендуется для операций, при которых требуется немедленный выброс большого объема воздуха, например: работа с гибкими тубами, уплотнение швов, работы с большими емкостями и поворотным столом. Выход, рассчитанный на повышенный объем, предотвращает постэкструзию материалов в тубах.

Возможности

Таймер дозирования

Пригодность для дозирования материалов в тубах

Функция обратного всасывания гарантирует от утечек

Увеличенный клапан на выходе воздуха

Отображение давления всасывания

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Габариты: | 10.50" x 8.25" x 2.63" (26.67 x 20.95 x 6.68 см) |
| Время дозировки: | 0.01 - 31 сек. |
| Цикл: | Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача |
| Напряжение: | 220 В перем. тока |
| Внутреннее напряжение: | 24 В пост. тока |
| Давление воздуха на входе: | 70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар) |
| Давление воздуха на выходе: | 1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар) |
| Стандарты: | одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе |
| Вес: | 4,25 фунта (1.93 кг) |

Модели

DSPE501A-TILL-CE дозатор 220 В CE

Модели поставляются в комплекте вместе с дозирующими насадками

