

## Дозатор DSP501A-4 для нескольких туб



Модель DSP501A-4 предназначена для применений, в которых требуется одновременное управление одной – четырьмя тубами. Общий внутренний коллектор распределяет воздух между четырьмя выходами на боковой стороне блока. Более крупный внутренний воздушный клапан устройства делает возможным подачу большего объема воздуха, которое требуется в конфигурациях с несколькими тубами.

Подходит для жидкостей любых видов, обеспечивает обратное всасывание для предотвращения утечек жидкостей малой вязкости. Регулируемый временной интервал – от 0,01 до 31 сек..

### Возможности

Дозирование через одну-четыре тубы

Таймер дозирования

Функция обратного всасывания гарантирует от утечек

Увеличенный клапан на выходе воздуха

### Технические характеристики

Габариты:	9.50" x 8.50" x 2.63" (24.13 x 21.59 x 6.68 см)
Время дозировки:	0.01 - 31 сек.
Цикл:	Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача
Напряжение:	220 В перем. тока
Внутреннее напряжение:	24 В пост. тока
Давление воздуха на входе:	70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар)
Давление воздуха на выходе:	4 выхода по 1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар)
Стандарты:	одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе
Вес:	4 фунта 2 унции (1.87 кг)

### Модели

DSPE501A-4 дозатор 220 В CE

Модели поставляются в комплекте вместе с дозирующими насадками.

