

Дозатор DD305A с цифровым управлением



При необходимости использования нескольких программ дозирования дозатор с цифровым управлением обеспечивает до шести (6) различных настроек времени, которые легко можно вызывать из памяти для поочередного применения. Кроме того, предусмотрены два выхода с регулируемым давлением воздуха для дозирования через одну либо две тубы одновременно. Регулятор давления всасывания создает вакуум на обоих выходах. Устройство также позволяет управлять двумя клапанами.

Запрограммированные значения времени отображаются крупными цифрами на табло из красных светодиодов. Данные в памяти сохраняются при отключении питания. Программирование можно освоить самостоятельно путем загрузки всех доступных программ.

Возможности

- Цифровой светодиодный дисплей
- Шесть программируемых режимов
- Самостоятельное освоение
- Высокоскоростная дозировка
- Одновременное управление двумя выходами
- Управление функцией обратного всасывания

Технические характеристики

Габариты:	14.81 " x 7.30" x 2.50" (37.62 x 18.54 x 6.35 см)
Время дозирования:	0.01 – 99,99 сек. с микропроцессорным управлением
Цикл:	До 900 в минуту
Время сброса:	Менее одной (1) миллисекунды
Напряжение:	100/115/220/240 В перем. тока 50-60 Гц
Внутреннее напряжение:	24 В пост. тока
Давление воздуха на входе:	70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар)
Давление воздуха на выходе:	1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар)
Стандарты:	одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе
Вес:	5,75 фунтов (2.61 кг)

Модель

DD305A дозатор - 220 В
CE

Модели поставляются в комплекте вместе с дозирующими насадками.

