

Дозатор DK118 с цифровым управлением - новая продукция



DK118 – жидкостный дозатор с цифровым дисплеем.

Цифровая модель DK118 – новейшее дополнение в полной линейке легких в освоении систем дозирования. Трехсимвольный дисплей 12,7 мм с яркой подсветкой и выводом десятичной запятой обеспечивает мгновенное распознавание показаний.

CE Упрощенное программирование

После ввода продолжительности выброса для дозирования требуемого объема это время можно просто записать в память DK118. Информация будет сохранена до ввода нового значения времени. Этот метод упрощенного программирования обеспечивает постоянство и надежность в эксплуатации.

Продолжительность дозирования или давление

Еще одна полезная функция DK118 – возможность переключать дисплей системы для отображения продолжительности дозирования или ее давления.

Возможности

Цифровой светодиодный дисплей с крупными (12,7 мм) символами

Отображение времени и давления

Продолжительность дозирования от 0,01 до 99,99 сек.

Высокоскоростная дозировка на 600 циклов/сек.

Управление функцией обратного всасывания для предотвращения утечек.

Технические характеристики

Габариты:	9" x 8.5" x 3.25" (23 x 21.5 x 8.25 см)
Вес:	3,5 фунта (1.59 кг)
Напряжение на входе:	115/230 В перем. тока (переключатель)
Время дозирования:	0.01 – 99,99 сек.
Внутреннее напряжение:	5 В пост. тока
Цикл:	Заданный либо постоянная подача
Давление воздуха на входе:	70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар)
Давление воздуха на выходе:	1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар)
Обратное всасывание:	не происходит утечек жидкостей малой вязкости
Порт ввода/вывода:	9-контактный разъем для внешних устройств

Модель

DK118
CE
цифровой дозатор 115 - 230 В с переключателем выбора напряжения и комплектом принадлежностей.

