

DSP501A дозатор

с увеличенным воздушным соленоидом



Использование мощного воздушного соленоида рекомендуется для создания мгновенной вакуумной отсечки. Мгновенное разрежение в картридже необходимо при использовании разборных картриджей и вязких жидкостей. Вакуумная отсечка предотвращает сжатие и вытягивание используемого материала в картридже и не позволяет подтекать между циклами работы. Рекомендуется при использовании всех типов гелей и вязких жидкостей. Временной интервал от 0.01 до 31 секунды.



Модель

DSPE501A

Цена

771 \$

Комплектация поставки

подставка для картриджа	560751	1
воздушный шланг	560752	1
ножная педаль	560027CW	1
картридж 30 куб.см	560002D	3
картридж 5 куб.см	560001A	3
адаптер 30 куб.см	560004A	1
адаптер 5 куб.см	560003A	1
поршень 30куб.см	560552	3
поршень 5 куб.см	560550	3
колпачок картриджа	580142	2
наконечник конусный	560783K	2
наконечник конусный	560010K	2
наконечник конусный	560011K	2
наконечник конусный	560012K	2
наконечник конусный	560013K	2
наконечник конусный	561338K	2
наконечник стальной	560088	2
наконечник стальной	560089	2
наконечник стальной	560090	2
наконечник стальной	560014	2
наконечник стальной	560015	2
наконечник стальной	560016	2

Спецификация

Размеры:	21.92 x 21.59 x 6.68
Время циклов:	0.01 - 31 секунд
Циклы:	Мгновенный или непрерывный
Напряжение:	110 VAC & 220 VAC
Вторичное напряж.:	24 VDC
Входное давление:	70 to 100 psi (5 to 7 bar)
Выходное давление:	1-100 psi (0.1 – 7 bar)
Стандарт:	CE соответствует
Вес:	1.87кг

